

Магнитный станок RMD-68TM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>

RMD-68TM

1720 Вт



Внимание!
Используйте СОЖ



Артикул 510000681

Характеристики

Мощность	1720 Вт
Напряжение / частота тока	220-240 В / 50-60 Гц
Скорость	0-580 об/мин
Плавный пуск	+
Плавная регулировка оборотов	+
Патрон-держатель	KM2 – Weldon 19
Макс. диаметр корончатого сверла	68 мм
Макс. диаметр спирального сверла	22 мм
Нарезание резьбы, макс.	M20
Реверс	+
Зенкование	65 мм
Максимальная длина сверла	150 мм
Рабочий ход	180 мм
Поворотное основание	+
Сила магнита	15800 Н
Мин. толщина металла для магнита	8 мм
Размеры магнита (ДхШ)	200x100 мм
Размеры станка (ДхШхВ)	190x310x590 мм
Вес	23 кг

Комплектация

Кейс, страховочный ремень	+
Держатель	KM2 – Weldon 19
Комплект щеток	+
Бачок для подачи СОЖ	+
Центровочный штифт	+
Шестигранный ключ, 2 шт	+
Выталкивающий клин	+
Фиксатор основания	+



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>