

Магнитный станок RMD-80TM

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>



Внимание!
Используйте СОЖ

Характеристики

Мощность
Напряжение / частота тока
Скорость
Плавный пуск
Плавная регулировка оборотов
Патрон-держатель
Макс. диаметр корончатого сверла
Макс. диаметр спирального сверла
Нарезание резьбы, макс.
Реверс
Зенкование
Максимальная длина сверла
Рабочий ход
Поворотное основание
Сила магнита
Мин. толщина металла для магнита
Размеры магнита (ДхШ)
Размеры станка (ДхШхВ)
Вес

Комплектация

Кейс, страховочный ремень
Держатель
Комплект щеток
Бачок для подачи СОЖ
Центровочный штифт
Шестигранный ключ, 2 шт
Выталкивающий клин
Фиксатор основания

RMD-80TM

2080 Вт



Артикул 510000801

2080 Вт
220-240 В / 50-60 Гц
0-520 об/мин
+
+
KM3 — Weldon 19
80 мм
28 мм
M22
+
65 мм
160 мм
180 мм
+
16800 Н
10 мм
200x100 мм
210x370x470 мм
23 кг

+
KM3 — Weldon 19
+
+
+
+
+
+



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>