

Магнитный станок RMDM-35

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>



Внимание!
Используйте СОЖ

RMDM-35

1480 Вт



Артикул 520000351

Характеристики

Мощность	1480 Вт
Напряжение / частота тока	220-240 В / 50-60 Гц
Скорость	0-640 об/мин
Плавный пуск	+
Плавная регулировка оборотов	-
Патрон-держатель	Weldon 19
Макс. диаметр корончатого сверла	35 мм
Макс. диаметр спирального сверла	11 мм
Реверс	-
Максимальная длина сверла	HSS — 55 мм, TCT — 40 мм
Рабочий ход	50 мм
Сила магнита	14000 Н
Мин. толщина металла для магнита	10 мм
Размеры магнита (ДхШ)	200x100 мм
Размеры станка (ДхШхВ)	270x170x260 мм
Вес	9,7 кг

Комплектация

Кейс, страховочный ремень	+
Держатель	Weldon 19
Бачок для подачи СОЖ	+
Шестигранный ключ, 1 шт	+



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>