

Магнитный станок RMDM-50

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>



Внимание!
Используйте СОЖ

Характеристики

Мощность
Напряжение / частота тока
Скорость
Плавный пуск
Плавная регулировка оборотов
Патрон-держатель
Макс. диаметр корончатого сверла
Макс. диаметр спирального сверла
Реверс
Максимальная длина сверла
Рабочий ход
Сила магнита
Мин. толщина металла для магнита
Размеры магнита (ДхШ)
Размеры станка (ДхШхВ)
Вес

Комплектация

Кейс, страховочный ремень
Держатель
Бачок для подачи СОЖ
Шестигранный ключ, 1 шт

RMDM-50

1880 Вт



Артикул 520000501

1880 Вт
220-240 В / 50-60 Гц
0-540 об/мин
+
-
Weldon 19
50 мм
11 мм
-
55 мм
60 мм
15800 Н
10 мм
200x100 мм
270x170x270 мм
9,9 кг

+

Weldon 19

+

+



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81

Москва (495)268-04-70

Санкт-Петербург (812)309-46-40

Казахстан +7(727)345-47-04

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: rxi@nt-rt.ru || сайт: <https://rodmix.nt-rt.ru/>